citytor® «compact»

Foto mit Rohren in RAL 6002 laubgrün

Ein kleines kompaktes Bolzplatz- und Hockeytor das Wind und Wetter trotzt. Mit einer Höhe von 60 cm sind nach der Norm DIN EN 1176 keine Anforderungen an den Fallschutz gestellt, sodass jeder Untergrund zulässig ist.

- stabile, vollverschweisste Rahmenkonstruktion aus spritzverzinkten und standardmässig RAL 9010 reinweiss (andere Farben auf Anfrage) pulverbeschichteten Stahlrohren Ø 82.5 mm vorne, Ø 60.3 mm hinten und seitlich
- Tornetz aus 4-litzigem, schwarzem Herkulesseil, Ø 16 mm mit Stahleinlage, lichte Maschenweite ca. 100 × 100 mm
- Befestigung der Seile an den Rohren mittels ROWOCON®-Verbindungen
- Verbindung der Netzkreuzungspunkte mittels Edelstahl Drahtseilklammern
- problemlose und montagefreundliche Befestigung der Tore mittels feuerverzinkten Bodenanker «quick&easy»





Art.-Nr.	Produkt	L × B × H
790.7040.018	citytor® «compact», inkl. Bodenanker	117 × 60 × 60 cm

				86 kg	0.5 h	2 Pers.	76 kg	117 × 60 × 60 cm	2 Stk 50 × 40 × 50 cm

kinderland spielraum.spieltraum

citytor®

- Sicherung der Netze mit speziellen Edelstahl-Stiftschrauben in den **ROWOCON®-Hülsen**, ein Demontieren der Netze durch Unbefugte ist ausgeschlossen, bei Verschleiss oder Vandalismus können die Netze problemlos ausgetauscht werden



quick&easy Bodenanker - eigens für das citytor® entwickelt:

- die komplett feuerverzinkten Bauteile werden so einbetoniert, dass sie mit der späteren Spielfläche abschliessen
- unsichtbare, im Rohrrahmen geschützte Verschraubung mit beweglichen Gewindeeinsätzen im Inneren des Ankers
- Verschraubungen können nur mit einem Spezialwerkzeug gelöst werden

Auf ein Netz im Dachbereich des citytor® original 2 wurde aufgrund der Norm DIN EN 15312 verzichtet. Gemäss Norm sind die wichtigsten Anforderungen an Bolzplatztore die erschwerte Erkletterbarkeit, die mit einer horizontalen Maschenweite von maximal 50 mm erreicht wird. Auch darf das Tor nicht zum darauf Sitzen geeignet sein und die Maschenzugfestigkeit muss mindestens 1800 N (180 kg) betragen.

Streetball

- äusserst geräuscharmes, feuerverzinktes **Gitterrost-Zielbrett**, Rand des Brettes und des Zielfeldes sind schwarz lackiert
- Masse von **Korbring** (Innen-Ø 45 cm), Korbringhöhe (305 cm) sowie alle anderen Masse entsprechen der Norm DIN 7899, ebenso die Farbbeschichtung in RAL 2003 pastellorange
- **Ständer** aus schwingungssteifem Spezialprofil, feuerverzinkt
- eine **Flanschkonstruktion** gestattet eine von der Aufstellung der Streetballanlage getrennte Fundamenterstellung, für die Schwingungssteifigkeit der Anlage sorgen die Knotenblechver-schweissungen an der Flanschverankerung und Spezialprofile

Volleyball



- für ein problemloses Verspannen wird das Netz mit den Randseilen über **Gabelverpressungen** mit den Spannvorrichtungen verbunden, die Spann-punkte sind verdeckt in den Pfosten und werden nach der Montage durch Abdeckkappen verschlossen
- Seilkreuzungspunkte werden mittels **Kunststoff-Ellipsenknoten** fixiert
- die **Flanschverankerung** ist eine vorteilhafte Art der Verankerung, weil die Fundamente störungsfrei hergestellt, danach die Pfosten einfach ver-schraubt und im Bedarfsfall auch wieder entfernt werden können