

Sitzbank «Pilatus» und «Rigi»



770.220.01



770.200.01

Eine kurze Pause schadet nie.

- Belattung aus Schweizer Douglasienholz geölt
- feuerverzinkte Füße aus Stahlrohr
- wird zusammengebaut geliefert
- kann mit Hilfe von Ankerdübeln befestigt werden
- Variante Belattung: Tannenholz anthrazitfarbig imprägniert

Art.-Nr.	Produkt	Gewicht	L x H x B
770.220.01	Sitzbank «Pilatus», Douglasie geölt	67 kg	200 x 46/79 x 60 cm
770.220.02	Sitzbank «Pilatus», Tanne anthrazitfarbig imprägniert	67 kg	200 x 46/79 x 60 cm
770.200.01	Sitzbank «Rigi», Douglasie geölt	62 kg	200 x 46/79 x 60 cm
770.200.02	Sitzbank «Rigi», Tanne anthrazitfarbig imprägniert	62 kg	200 x 46/79 x 60 cm

optional können die Bankfüße in jeder gewünschten RAL Farbe pulverbeschichtet werden, Preis auf Anfrage

Technische Hinweise

Parkbänke - wetterbeständig und komfortabel

Eine Parkbank bietet immer einen Ruhe-, Begegnungs- oder Aussichtspunkt. Soll die Parkbank zum Verweilen einladen, so muss dem Standort als auch der Art der Parkbank besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Mit verschiedenen Materialien und Optiken haben wir für jede Umgebung passende Parkbänke und Parktische, die sich harmonisch in die Umwelt einfügen und jeden Platz vervollständigen.

Banklatten

Als Banklatten verwenden wir Schweizer Tannenholz, Schweizer Douglasie oder französische Eiche.

Tannenholz setzen wir, aufgrund der Einstufung des Holzes in die Resistenzklasse 4, nur in kesseldruckimprägnierter Ausführung ein. Als Banklatte in Verbindung mit einer Kesseldruckimprägnierung ist es ein relativ problemloses Holz.

Die Douglasie entwickelt bereits nach wenigen Monaten eine silbergraue Färbung an der Oberfläche. Diese Patina schützt das Holz vor Witterungseinflüssen. Das Douglasienholz ist besonders fest und dauerhaft. Die Banklatte neigt jedoch zu Harzfluss, besonders an heissen, sonnigen Sommertagen.

Das Eichenholz ist aufgrund der natürlichen Witterungsbeständigkeit als Banklatte sehr gut geeignet. Eiche entspricht der Resistenzklasse 2, ist sehr hart und hat einen hohen Abnutzungswiderstand.

Eichenholz enthält Gerbsäure, die durch Regen ausgewaschen wird und zu Fleckenbildung am Boden führen kann. Die Eiche neigt zu Rissbildungen.

Bauteile aus Metall (Farbauswahl)

Verzinkte Stahlteile gewährleisten einen optimalen Korrosionsschutz. Sie besitzen eine zinktypische Oberflächenstruktur. Verzinkte Oberflächen werden bereits nach kurzer Zeit gräulich matt und bleiben so auf Dauer.

Optional können die Bauteile aus Metall nebst der Verzinkung zusätzlich pulverbeschichtet werden. Es können nahezu alle RAL-Farben ausgewählt werden.

